



ALUFIX Flachdach-Schutzgerüst

SUVA-Bescheinigung Nr. 6668/1.d

Das ALUFIX-System zeichnet sich aus durch nur vier Einzelteile.
Stützweite 5 m! Erweiterbar auf 10 m (temporär).

Gerüstlänge m	Bestehend aus: Geländer-Elemente	Stütz-Elemente	Gewichte	Ecke	Artikel
28	10	6	12	2	1919
42	15	9	18	4	1920
56	20	12	24	4	1921
70	25	15	30	8	1922
84	30	18	36	8	1923
98	35	21	42	8	1924
112	40	24	48	8	1925
126	45	27	54	8	1926
140	50	30	60	8	1927

Einzelteile:

Geländerelement 2.80 m

Geländerelement 1.40 m

Stützelement kpl. (zweiteilig)

Gegengewichte 20 kg

Eckverbindung kpl.

5171ALCL

5172ALCL

5173A000

5175A001

517ALCL

Barelle für ALU-FIX-Geländer (100 m¹)

Stapelpalette für ALU-FIX-Gewichte (100 m¹)

06200024

06200023



ALCLIC Flachdachschutzgerüst

Aufbau schnell und einfach. Keine Kupplungen, Stützdistanz frei wählbar bis 3 m. Verzinkt, Geländerrohre Alu.

1 Mauerkonsole mit Vierkantrrohr

1 Pfosten mit Halterung für Geländerrohr

1 Alu-Geländerrohr 50 mm x 2 m

1 Alu-Geländerrohr 50 mm x 3 m

1 Alu-Geländerrohr 50 mm x 6 m

06200021

06200022

06200027

06200026

06200025



Alu Fangwand ALCLIC für Steildächer

Gegen Absturz von Personen und Material, bestehend aus:

Schutzwandelemente 1920 x 1000 mm

Verbindungselement zu ALU-Fangwand

Haltebügel verstellbar zu ALU-Fangwand

06201000

06201001

06201002

Dank U-Profilen an der Unterseite können die Fangwandelemente auf den Wulst der Dachrinne oder auf die Dachfläche gestellt werden.

SUVA-Bescheinigung Nr. 6667.d

Für sicheres Arbeiten
auf jeder Höhe