



Arbeitsbühne 120 ST selbstfahrend

	120 ST	
Arbeitshöhe max.	12 m	
Reichweite max.	6 m	
Korblast	215 kg	
Korbmasse	110 x 65 x 110 cm	
Schwenkbereich	420°	
Fahrgeschwindigkeit	6 km / h	
Steigfähigkeit	35%	
Neigungssensor	4.5°	
Antrieb	Batterie 12V; 360 Ah	
Transportmasse L x B x H	465 x 150 x 190 cm	
Gewicht	2860 kg	



Arbeitsbühne 120 MC montiert auf Pick-Up

	120 MC	
Arbeitshöhe max.	12 m	
Reichweite max.	6 m	
Korblast	215 kg	
Korbmasse L x B x H	110 x 65 x 110 cm	
Schwenkbereich	420°	
Stützbreite	1.8 m	



OMMELIFT Teleskop- und Gelenkteleskopbühnen

Hydraulischer Radantrieb und Batterieantrieb gewähren optimale Unabhängigkeit auf der Baustelle. Der drehbare Korb ermöglicht stets paralleles Arbeiten zur Fassade.

Bei der Rotation des Oberwagens überragt dessen Rückseite in keiner Position des Auslegers die Stützbeine. Der abgewinkelte Korbarm vergrössert die Reichweite über hohe Hindernisse.

OMMELIFT 1250 EBZ Teleskop Anhänger

OMME	1250 EBZ	
Arbeitshöhe max.	12.50 m	
Reichweite max.	8.50 m	
Korblast	200 kg	
Korbgrösse L x B x H	125 x 80 x 110 cm	
Schwenkbereich	400°	
Korbdrehung	2 x 41°	
Stützweite	4.10 m	
Antrieb	Batterie 24V; 200 Ah	
Gewicht	1700 kg	

Ausrüstung: Hydraulische Stützen, hydraulischer Fahrtrieb, Steuerung 2-stufig, 230V-Anschluss im Korb, Ladegrät eingebaut